FICHE TECHNIQUE

AÉROSOL LIQUID WRENCH® L4

CODE : **L412C**

DATE : **Juillet 2003**

FONCTION ET APPLICATION : Nettoie, lubrifie et protège comme aucun autre produit sur le marché. L'utiliser à la maison, à la ferme, à l'atelier ou sur le bateau pour nettoyer, lubrifier et protéger les pièces qui collent ou qui grincent. Appliquer sur tous les métaux (fer, acier, acier inoxydable, cuivre, bronze, laiton, aluminium, zinc, etc.).
CARACTÉRISTIQUES : Pénètre les résidus, la rouille et la corrosion pour dégager les pièces coincées. Chasse l'eau des surfaces et forme une barrière contre l'humidité. Contient des inhibiteurs de corrosion spéciaux assurant une protection durable. Présente une résistance très élevée à une exposition au brouillard salin. Conçu au moyen de la prochaine génération de lubrifiants solides CERFLON® qui assurent un haut pouvoir lubrifiant et une résistance extrême à l'usure. La tension superficielle de ce produit est tellement faible qu'il humidifiera et lubrifiera les surfaces PTFE.

MODE D'EMPLOI : Lire toute l'étiquette avant d'utiliser ce produit. Les utilisateurs professionnels doivent prendre connaissance de la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser ce produit. La FS est disponible sur demande au 1 800 268-2330 ou à www.gunk.ca.

1) Bien agiter.
2) Pièces rouillées : Vaporiser généreusement, puis laisser agir quelques minutes. Cogner le joint corrodé pour faciliter la pénétration. Appliquer de nouveau au besoin.
3) Lubrification optimale : Vaporiser sur la surface à graisser, puis laisser agir; essuyer l'excédent de produit.
4) Protection optimale contre la corrosion : Appliquer sur la surface à traiter et ne pas essuyer.
5) Surfaces peintes ou en plastique : Vérifier au préalable la solidité des couleurs sur une partie cachée de la surface.

DANGER : Nocif ou mortel si ingéré. Irritant pour les yeux et la peau. Contenu sous pression. Contient un liquide d'hydrocarbures (CAS 64742-47-8), de l'ester synthétique (breveté), du polytétrafluoréthylène/ du nitrure de bore (colloïde) (breveté), du dioxyde de carbone (CAS 124-38-9) et un mélange de surfactif polymérique et d'inhibiteur de corrosion (breveté).
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant 15 minutes tout en soulevant les paupières; obtenir immédiatement des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. En cas d'irritation, obtenir immédiatement des soins médicaux. En cas d'inhalation, transporter la victime au grand air. Si la respiration est difficile, obtenir immédiatement des soins médicaux. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR; appeler immédiatement un centre antipoison, un médecin ou l'urgence d'un hôpital. L'aspiration de vomissures dans les poumons peut causer des dommages graves aux poumons. Mise en garde : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction.

STOCKAGE ET MANUTENTION : Ranger dans un endroit sec et bien ventilé (sous 48 ^{o}C), loin de la chaleur, des étincelles, d'une flamme nue et de connexions électriques, comme des bornes de batterie. Ne pas perforer, écraser ou incinérer (brûler) le contenant. Utiliser une ventilation adéquate. Éviter le contact avec les yeux et la peau. L'inhalation volontaire ou non de vapeurs concentrées peut être nocive ou mortelle. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

CONDITIONNEMENT : Aérosol de 255 g

Radiator Specialty Company of Canada
MISSISSAUGA (ONTARIO) CANADA L4W 1H7 1 800 268-2330

AVIS : Bien que la présente information soit présentée de bonne foi et réputée exacte, Radiator Specialty Company of Canada ne garantit pas de résultats satisfaisants fondés sur cette information. Les données ne sont fournies qu'à titre informatif et Radiator Specialty Company of Canada décline toute responsabilité relative à toute perte ou tout dommage résultant de leur utilisation. Tester rigoureusement toutes les applications selon le mode d'emploi du produit et conclure indépendamment si son rendement est satisfaisant. Aucun de ces renseignements ne sera interprété comme une recommandation d'utiliser le produit en violation de tout brevet.

© 2003 Radiator Specialty Company of Canada